

Checkliste/Bestellformular COMFORT

KOPIERVORLAGE

Breiten in cm

- 250 300 350 400
 450 500 550 600
 Zwischenmaß _____

Ausfall in cm

- 150 200 250 300
 350 400

Bitte Mindestbreiten beachten

Bei der Comfort verbreitert sich das Einbaumaß durch die Seitenkappen bei Getriebe um 7 cm und bei Motor um 3 cm (siehe technisches Datenblatt).

Gestellfarben

- Silbergrau Weiß (RAL 9016)

Antriebsart

- Kurbel
 E-Motor mit Schalter (Basic)*
 Funkmotor mit Fernbedienung (De Luxe)*

Antriebsseite (von außen gesehen)

- Links Rechts

Befestigung

- Wand Decke

Montagesets *

- Wärmedämmverbundsysteme bis 150 mm Stärke (Thermax)
 Wärmedämmverbundsysteme bis 200 mm Stärke (Thermax)
 Doppelschaliges Mauerwerk/Sparverblander
 Schwerlastbefestigungsset
 Montageset für Beton
 Dachsparrenhalter

Stoffe / Dessin

- 18 680 731 744
 1012 6171 6287 6292
 7852 8329 8429 8430
 8789 8987 8988
 Exklusivstoff* (Dess.Nr.): _____

Zubehör*

- Sonnen- und Windwächter (Kabel)
 (nur in Verbindung mit Motor)
 Sonnen- und Windwächter (Funk)
 (nur in Verbindung mit Motor)

*gegen Aufpreis lieferbar

Jede Markise ist eine Kundenanfertigung und somit vom Umtausch/Rückgabe ausgeschlossen.

Datum _____

Kommissions-/Auftragsnr. _____

Kunde

Nachname

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Fax/E-Mail

Anlieferung

- Markt Direktanlieferung*

Stempel des Bau- und Heimwerkermarktes

Unterschrift Kunde

Unterschrift Fachberater