

# Checkliste/Bestellformular COMFORT

## KOPIERVORLAGE

### Breiten in cm

- 250     300     350     400  
 450     500     550     600  
 Zwischenmaß \_\_\_\_\_

### Ausfall in cm

- 150     200     250     300  
 350     400

Bitte Mindestbreiten beachten

Bei der Comfort verbreitert sich das Einbaumaß durch die Seitenkappen bei Getriebe um 7 cm und bei Motor um 3 cm (siehe technisches Datenblatt).

### Gestellfarben

- Silbergrau     Weiß (RAL 9016)

### Antriebsart

- Kurbel  
 E-Motor mit Schalter (Basic)\*  
 Funkmotor mit Fernbedienung (De Luxe)\*

### Antriebsseite (von außen gesehen)

- Links     Rechts

### Befestigung

- Wand     Decke

### Montagesets \*

- Wärmedämmverbundsysteme bis 150 mm Stärke (Thermax)  
 Wärmedämmverbundsysteme bis 200 mm Stärke (Thermax)  
 Doppelschaliges Mauerwerk/Sparverblander  
 Schwerlastbefestigungsset  
 Montageset für Beton  
 Dachsparrenhalter

### Stoffe / Dessin

- 18     680     731     744  
 1012     6171     6287     6292  
 7852     8329     8429     8430  
 8789     8987     8988  
 Exklusivstoff\* (Dess.Nr.): \_\_\_\_\_

### Zubehör \*

- Sonnen- und Windwächter (Kabel)  
 (nur in Verbindung mit Motor)  
 Sonnen- und Windwächter (Funk)  
 (nur in Verbindung mit Motor)

\*gegen Aufpreis lieferbar

Jede Markise ist eine Kundenanfertigung und somit vom Umtausch/Rückgabe ausgeschlossen.

### Datum \_\_\_\_\_

### Kommissions-/Auftragsnr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Kunde

\_\_\_\_\_  
Nachname

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon/Fax/E-Mail

### Anlieferung

- Markt     Direktanlieferung\*

Stempel des Bau- und Heimwerkermarktes

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Fachberater